

Обзор типов нагревательных кабелей ECOFLOOR и рекомендуемые сферы их применения

Тип	Мощность (Вт/м)	Колич. нагреват. жил	Защитная оплетка	Защита от УФ излучения	Теплостойкость корпуса	Поставляется как	Отопление «теплый пол»			Защита от мороза			
							контур	мат	прямое	полуаккумул.	аккумуляцион.	площадей	крыш
ASL1P	10	1	•		70°C	•	•	•					
	15		•			•	•	•					
	18		•			•	•	•					
ADSV	10	2	•		70°C	•	•	•	•				
	15		•			•		•	•	•			
	18		•			•		•	•	•			
ADSV-T	12	2	•		70°C		•	•					
ADSV+	10	2	•	•	80°C	•			•				
	18		•	•		•			•				
	20		•	•		•			•				
ADSA	12	2	•		70°C		•	•					
ADPSV	10	2	•	•	80°C	•						•	
	18		•	•		•			•			•	•
	20		•	•		•						•	
PV (P1P)	10	1			70°C	•		•					
	15					•			•				
PSV	10	1	•		70°C	•	•	•	•				
	15		•			•	•		•				
ADPSV	30	2	•	•	80°C	•	•					•	•
MAPSV	20	1	•	•	80°C	•	•		•	•			
	30		•	•		•	•					•	
MADSP	40	2	•	•	90°C 240°C *)	•	•					•	
PDSP	28	2	•	•		•						•	
PFP	12	2	•	•	70°C	•						•	
PDS1P	40	2	•		70°C	•						•	
ELSR-M	10	2	•	•	65°C	•						•	
	15		•	•		•						•	
ELSR-N	20	2	•	•	80°C	•						•	•
	30		•	•		•						•	•

^{*)} В течение максимально 30 минут (при укладке асфальта).