Přehled topných kabelů ECOFLOOR a jejich doporučené použití

Typ	Příkon (W/m)	Počet topných žil	Ochranné opletení	Ochrana proti UV záření	Teplotní odolnost pláště	Dodáván jako		Podlahové vytápění			Protimrazová ochrana		
						okruh	rohož	přímotopné	poloakumulační	akumulační	ploch	střech	potrubí
ASL1P	10	1	●		70°C	●	●	●					
	15		●			●	●	●					
	18		●			●	●	●					
ADSV	10	2	●		70°C	●		●	●				
	15		●			●		●	●				
	18		●			●		●	●				
ADSV-T	12	2	●		70°C		●	●					
ADSV+	10	2	●	●	80°C	●			●				
	18		●	●		●			●				
	20		●	●		●			●				
ADSA	12	2	●		70°C		●	●					
ADPSV	10	2	●	●	80°C	●							●
	18		●	●		●			●		●	●	
	20		●	●		●						●	
PV (P1P)	10	1			70°C	●		●					
	15					●			●				
PSV	10	1	●		70°C	●	●	●	●				
	15		●			●	●		●				
ADPSV	30	2	●	●	80°C	●	●				●	●	
MAPSV	20	1	●	●	80°C	●	●		●	●	●		
	30		●	●		●	●				●		
MADPSP	40	2	●	●	90°C 240°C *)	●	●				●		
PDSP	28	2	●	●	90°C 200°C *)	●					●		
PFP	12	2	●	●	70°C	●							●
PDS1P	40	2	●		70°C	●					●		
FSR	10	2	●	●	65°C	●							●
	15		●	●		●							●
STF	20	2	●	●	80°C	●					●	●	
	33		●	●		●					●	●	

*) *Po dobu max. 30 minut (při pokládání do asfaltu).*